



**DIGITALBIRD – Tel. 051/750038 – Fax 051/7417231**

Via Lazio, 11 – 40069 Zola Predosa (BO)

**E-mail: [info@digitalbird.it](mailto:info@digitalbird.it) – web site: [www.digitalbird.it](http://www.digitalbird.it)**

**C.F.:BTTMHL70C07A944Q -P. IVA: 03254871209 – Registro Imprese di Bologna**

## SCHEDA TECNICA MC4850



### Caratteristiche

- materiali: griglia alluminio color testa di moro e fascia in lamiera ondulata in alluminio
  - barra da 1 metro x h 24,5 cm (13 cm griglia alluminio + 11,5 cm fascia in alluminio)
  - colore: griglia alluminio verniciato testa di moro e fascia rosso coppo
  - banda in alluminio forata per aerazione sotto i pannelli
  - leggero e facile da applicare, nessuna manutenzione e non richiede montaggio di componenti
- Blocca l'accesso a qualsiasi tipo di volatile!

**Montaggio:** La parte grigliata del dissuasore può essere incollata con silicone a presa rapida e/o biadesivo e/o fissata con viti/rivetti direttamente nella cornice del pannello avendo cura di stare nella parte più bassa possibile per evitare il rischio di andare a rompere la cella del pannello; oppure con il kit VITE PER AGGANCIO (MC4870). La fascia in alluminio color mattone ha una striscia adesiva catramata di circa 1 cm per il fissaggio; deve essere quindi modellata a mano seguendo la linea del tetto (coppi, tegole, laminato), in modo da chiudere completamente.

**CONSIGLI PER FISSAGGIO:**

SILICONE NEUTRO RAPIDO TRASPARENTE (COD. SL01)

VITI INOX AUTOPERFORANTI (COD. FI005)

CLIP A VITE (COD MC4870)